



带手柄快插接头堵塞 (DS)

带大法兰的长堵塞，尤其适合密封燃油管路中快插接头的母端。堵塞的长度确保无论在运输过程中，还是在压力测试过程中，都能确保内部的密封性。法兰保护快插接头的外表面，且易于拆卸。这一系列符合SAE 2044标准；提供带或不带手柄两种选择，以匹配包装需求，符合工效学。标识的尺寸为其适配的管路尺寸，而非堵塞本身的尺寸。

应用范围：

DS系列适用于密封燃油管路中快插接头的母端。

主要特点：

- 

快接头的理想保护方案
- 

适用汽车领域的应用
- 

外部法兰提供优异的保护
- 

再生LDPE材质
- 

易插拔



产品属性

标准颜色：自然色 - 其他颜色可根据要求提供
标准材质：再生LDPE

DBI产品编号	适配的标准	A mm	C mm	E mm	X mm	每包/每箱数量
DS0064A -AA	SAE 6.35 1/4 "	6,4	25,3	17,5	10,0	1000/10000
DS0078A -AA	SAE 8.0 5/16"	7,8	25,2	23,0	10,0	1000/8000
DS0080A -AA	SAE 8.0	8,0	25,3	23,0	10,0	500/8000
DS0095A -AA	SAE 9.5 3/8"	9,5	25,8	24,8	10,0	1000/7000
DS0100A -AA	SAE 10.0	10,0	27,0	24,8	10,0	1000/6000
DS0118A -AA	SAE 12.0	11,8	38,9	25,0	10,0	1000/5000
DS0126A -AA	SAE 12.7 1/2"	12,6	39,2	25,0	10,0	1000/5000
DS0150A -AV		15,0	34,1	34,0	10,0	1200/2400
DS0159A -AA	SAE 16.0 5/8"	15,6	34,1	33,8	10,0	1200/2400
DS0160A -AA	SAE 16.0	16,0	36,1	34,9	10,0	1200/2400
DS0180A -AA	SAE 18.0	17,9	34,0	-	10,0	250/2250