

螺纹堵塞 (TG)

带切口法兰的螺纹堵塞，使其适合静电粉末喷涂式使用，因为其设计可防止油漆在堵塞周围形成薄膜。相反，油漆会在法兰下的凹口形成一个光滑层。根据高温要求，该产品有各种材料选择以及不同的解决方案。六边形确保使用自动或半自动工具都能轻松安装和拆卸。在多种应用上推荐使用，如液压装置：齿轮泵、控制阀、气缸、转向系统；发动机部件：缸体、缸盖、动力传动系变速箱等。在这一系列中，部分产品可与垫圈或O形圈一起使用。

产品属性

标准颜色：自然色
标准材质：PA66

DBI产品编号	适配的螺纹 T	B mm	C mm	D mm	W mm	垫圈	O-ring	每包/每箱数量
TG1101A-GA	UNF 7/16 - 20	10,0	7,5	20,0	17,0	x	x	250/3500
TG1101C-GA	UNF 7/16 - 20	10,0	7,5	20,0	17,0			250/3500
TG1401A-JA	UNF 9/16 - 18	8,4	7,4	23,0	17,0		x	250/4000
TG1401C-JA	UNF 9/16 - 18	8,4	7,4	23,0	17,0			250/4000

应用范围：

TG推荐使用于多种应用，如液压装置：齿轮泵、控制阀、气缸、转向系统；发动机部件：缸体、缸盖、动力传动系变速箱等。

主要特点：



静电粉末喷涂的理想保护方案



适用于液压领域的应用



密封性能提供优异的保护



PA66材质



六角形易装卸

